

開閉ハンドル

専用開閉ハンドル

MSXL



材質:SCS13

専用開閉ハンドル

MSXM
MSEM材質:SS400
処理:電気亜鉛めっき

開閉ハンドル

K型




材質:SCS13

製品符号	ねじ部	適合機種
K-1a	M16	MAT1
K-1b		S-2、S-6、W-2、W-6

K-1aは2本1組
K-1bは4本1組です。

T形レンチ




呼び17 (M10用)

材質:スチール製
処理:電気亜鉛めっき

適合機種:W-1、W-2、W-6

開閉手順

ボルト固定式フローアーハッチの開閉手順 (MSXM・MSXL・MSEM・MSYM)



① 専用開閉ハンドルを準備します。


② ハンドルのA部で、ロックボルトを反時計方向へ回します。

③ ロックボルトが外れたら、ロックボルトを持ち上げ、頭部をハンドルB部へ引掛けます。

④ ハンドルを蓋の対角線上に掛け、持ち上げます。

※写真はMSEMです。

把手ロック式フローアーハッチの開閉手順 (MSES・MAES・MTSS)



① 鍵を準備します。


② 鍵穴に鍵を差し込み、反時計方向へ回します。

③ 約3回鍵を回すとハンドルが浮き上がります。

④ 鍵を抜き、ハンドルを握って蓋を持ち上げます。

※把手を施錠する場合は、鍵穴に鍵を差し込み、ハンドルを押えながら、時計方向へ回してください。

把手ロック式フローアーハッチの開閉手順 (MSXS)



① 鍵を準備します。

② 鍵穴に鍵を差し込み、反時計方向へ回します。

③ 約8回鍵を回すとロックが解除されます。

④ 鍵を抜き、ハンドルを握って蓋を持ち上げます。

※把手を施錠する場合は、鍵穴に鍵を差し込み、ハンドルを押えながら、時計方向へ回してください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フローアー
ハッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

スクリーナー

フロアー
ルーバー

スマートスリット
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

E X
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄 蓋

誘導用
マーカー

資料編